

FOLIEFOL PVC slabben

Omschrijving:Foliefol PVC slabben worden gebruikt als alternatief voor HP DPC. Deze UV bestendige folie is leverbaar in zwart en wit en zelfs op aanvraag in andere kleuren. De dampdoorlatendheid is te verwaarlozen.



Toepassing:

Foliefol PVC slabben worden toegepast als waterkering bij kozijnspouw aansluitingen, betonlatei, aansluitingen bij balkon en galerij.

FOLIEFOL HP-DPC FOLIE

Foliefol HP DPC (High Performance Damp Proof Course) is een waterkerende folie. Deze folie is aan twee zijden voorzien van een wafelstructuur om een goede hechting op het kozijn en in de gevel te bevorderen. HP-DPC is kant gesneden, hierdoor is de folie recht en moeiteloos af te rollen. Omdat HP DPC strak gewikkeld is op kartonnen kokers wordt voorkomen dat de rol vanuit de binnenkant inzakt. Hierdoor wordt veel ergernis en tijd bespaard. HP DPC wordt geleverd in een dikte van 350 μ m, waardoor het risico op uitscheuren bij de nieten tijdens transport wordt geminimaliseerd.

Toepassing:

HP DPC wordt toegepast als waterkering bij kozijnspouw aansluitingen, betonlatte, aansluitingen bij balkon en galerij. Wordt HP DPC echter blijvend blootgesteld aan UV straling dan is DPC niet geschikt. Voor een UV bestendige waterkering adviseert Bouwplast om Foliefol EPDM stroken toe te passen. PVC slabben zijn hiervoor ook een prima tussen alternatief.



Het voordeel van de breedste!

www.bouwplast.com

FOLIEFOL

HP-DPC FOLIE + PVC slabben



Technische Specificaties Foliefol HP DPC FOLIE

Algemene gegevens

Materiaaldikte	350 micron
Grondstof Film	LDPE
Rolbreedte	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 900, 1000, 1200 mm
Rollengte	30 / 50 meter
Verpakking	Op kartonnen kokers / zwarte omzak / palletdoos
Kleur	Zwart

Mechanische eigenschappen

Wateropname	nihil
Dampdoorlatendheid (gram per m ² per dag)	0,36

Overige gegevens


UV bestendigheid	nihil
Temperatuur bestendigheid	- 40° C / + 85° C

Palletaantallen

Afmetingen	Aantal m ² per rol	Aantal rol per zak	Aantal rol per pallet
100 mm x 50 meter	5.0	9 rol	306 rol
150 mm x 50 meter	7.5	6 rol	204 rol
200 mm x 50 meter	10.0	5 rol	170 rol
250 mm x 50 meter	12.5	4 rol	136 rol
300 mm x 50 meter	15.0	3 rol	102 rol
350 mm x 50 meter	17.5	3 rol	102 rol
400 mm x 50 meter	20.0	3 rol	102 rol
450 mm x 50 meter	22.5	2 rol	68 rol
500 mm x 50 meter	25.0	2 rol	68 rol
600 mm x 50 meter	30.0	2 rol	68 rol
700 mm x 50 meter	35.0	1 rol	34 rol
750 mm x 50 meter	37.5	1 rol	34 rol
900 mm x 50 meter	45.0	1 rol	34 rol
1000 mm x 50 meter	50.0	1 rol	34 rol
1200 mm x 50 meter	60.0	1 rol	34 rol

Technische Specificaties Foliefol PVC FOLIE

Materiaaldikte film	350 micron (wit) 450 micron (zwart)
Grondstof	Polyvinylchloride
Rolbreedte	projectmatig
Rollengte	Afhankelijk van kleur en type



Uitvoeringen Foliefol HP-DPC:

Breedtes variëren van 100 mm t/m 1200 mm.

Rollen zijn verpakt in omzakken, en per rol voorzien van een productlabel. Palletverpakking in palletdozen, waardoor eenvoudig op te slaan in stellingen en magazijn.

Uitvoeringen Foliefol PVC:

Rollengtes zijn afhankelijk van kleur en type.



Het voordeel van de breedste!



Bouwplast bv

Postadres: Postbus 63
7640 AB Wierden
Telefoon: 0546-579473
Fax: 0546-571342
Bezoek adres: bedrijvenpark Twente 193
7602 KG Almelo