

## Rigidur-H gipsvezelplaat


 Print  Mail     Delen

Rigidur-H gipsvezelplaten hebben een 3-laagse homogene opbouw van gips vermengd met cellulosevezels. De platen zijn verkrijgbaar met kantvormen AK (afgevlakte kant) en VK (volle kant). Deze afgevlakte kanten zijn geschikt voor het maken van naadloze wanden. Ze worden strak afgewerkt met [Gyproc JointFiller Vario](#) en wapeningsband. Rigidur-H gipsvezelplaten worden ook toegepast in de timmerindustrie.

### Productvoordelen

- ✓ Zeer stootvast
- ✓ Glad en krasvast oppervlak
- ✓ Onderbouwde schrankweerstand
- ✓ Voorwerpen eenvoudig op te hangen (65 kg per plug)
- ✓ Goede geluidsisolerende en brandwerende eigenschappen
- ✓ Voorzien van KOMO-certificaat
- ✓ Grote vormvastheid bij wisselende klimatologische omstandigheden

### Downloads

-  [KOMO-certificaat Rigidur-H gipsvezelplaten](#)
-  [Download pagina](#)

### Telefonisch advies?

Neem vrijblijvend contact op



 0347 - 325 165

### Kenmerken en eigenschappen

- 3-laagse homogene opbouw van gips vermengd cellulosevezels
- Leverbaar met kantvorm AK en VK
- Onderbouwde schrankweerstand
- Stoot- en krasvast oppervlak: Brinell hardheid > 35
- Gewicht:
  - 10 mm: ca. 12 kg/m<sup>2</sup>
  - 12,5 mm: ca. 15 kg/m<sup>2</sup>
  - 15 mm: ca. 18 kg/m<sup>2</sup>
  - 18 mm: ca. 21,6 kg/m<sup>2</sup>

### Toepassing

Rigidur-H gipsvezelplaten worden toegepast voor het maken van stootvaste wanden in de binnenaufbouw, zowel in nieuwbouw- als renovatieprojecten. Dankzij de 3-laagse homogene opbouw is de plaat tevens uitermate geschikt voor de houtskeletbouw en prefab industrie.

Rigidur gipsvezelplaten				
Artikel	Artikelomschrijving	Dikte in mm	Breedte in mm	Lengte in mm
Rigidur H-VK 	stootvaste gipsvezelplaat met volle langskant voor toepassing in de afbouw, houtskeletbouw en timmerindustrie	10	595	2600
			600	1200
			1000	1500
			1195	2500*
				2750*
				3000*
		12,5	595	2600
			1000	1500
			1195	2500*
				2750*
3000*				
15	1195	2750**		
18	1200	2400**		
		3000**		
Rigidur H-AK 	homogene gipsvezelplaat met afgeschuinde langskant voor toepassing in de houtskeletbouw en timmerindustrie	12,5	600	2600
			3000	
		15	1200	op aanvraag
			1200	op aanvraag

\*Gewicht per plaat > 25 kg; tillen met 2 personen.

\*\*Gewicht per plaat > 50 kg; tillen met een hulpmiddel.

#### Producten

[Wandsystemen](#)  
[Plafondsysteem](#)  
[Voersystemen](#)  
[Stukadoorsproducten](#)  
[Voegafwerkingsmaterialen](#)  
[Befestigingsmaterialen](#)

#### Over Gyproc

[Contact](#)  
[Bedrijfsinformatie](#)  
[Gyproc Professionals](#)  
[Vacatures](#)  
[Links](#)

#### Service

[Bestekservice](#)  
[Verkoopadressen](#)  
[Nieuwsbrief](#)  
[Documentatiecentrum](#)  
[Persoonlijk advies](#)  
[Systeemselector](#)

#### Contactgegevens

Saint-Gobain Gyproc  
 Stuartweg 1B  
 4131 NH Vianen  
 T: 0347 - 325100  
 F: 0347 - 325125  
 E: [info@gyproc.nl](mailto:info@gyproc.nl)

#### Nieuwsbrief

Meld u aan voor de Gyproc nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Vul uw e-mailadres in

**Aanmelden**

Volg ons op: [f](#) [t](#) [in](#)