

Dagkant-gipsplaat

De Ripstaal Dagkant-gipsplaat voor is de makkelijke en tijdbesparende oplossing voor binnendagkanten in elk renovatie- of nieuwbouwproject.

Iedere stukadoor weet dat het afwerken van dagkanten een tijdrovende klus is, die veel aandacht en precisie vereist. De Ripstaal Dagkant-gipsplaat is hiervoor de ideale oplossing.

De Dagkant-gipsplaat levert u per dagkant een tijdbesparing van liefst 60% op! Naast de tijdsbesparing, wordt het afwerken van dagkanten ook nog eens een gemakkelijk klusje!



De 3 concrete voordelen van de Ripstaal Dagkant-gipsplaat

1. Tijdbesparing van liefst 60%
2. Gegarandeerde strakke afwerking van de dagkant
3. Het afwerken van de dagkanten wordt een gemakkelijk klusje

Systeemopbouw

De Dagkant-gipsplaat is opgebouwd uit een gipsplaat en een kunststof hoekprofiel met eventueel weefsel. De Dagkant-gipsplaat wordt tegen het kozijn geplaatst in een innovatief aansluitprofiel. Dit aansluitprofiel is voorzien van een krachtige kleefstrip, waardoor de Dagkant-gipsplaat gemakkelijk en snel tegen het kozijn is te plaatsen. Het aansluitprofiel is tevens voorzien van een zacht-pvc flens, wat kripscheuren in de afwerkingslaag voorkomt. Het aftimmeren van het kozijn is hierdoor niet meer nodig!

Door het hoekprofiel met eventueel weefsel in de Dagkant-gipsplaat is ook het aansmeren van de muur een simpele klus.

Afmetingen

Breedte in mm	Lengte in mm	Dikte in mm
250 / 300	3000 / 2500 / 1500 / 1250	12,5

Verwerking in 5 simpele stappen!

1. Maak het aansluitprofiel op maat en plak deze tegen het kozijn.
2. Meet de lengte en de breedte voor de Dagkant-gipsplaat op. Let bij het opmeten van de breedte op dat u de dikte van de eindafwerking (bv. stucwerk) ook meerekent. Maak de Dagkant-gipsplaat op maat en plaats deze in het aansluitprofiel.
3. Spuit de achterzijde van de Dagkant-gipsplaat in met montageschuim. Het is ook mogelijk dit met gips of een montagemortel te doen. Zorg ervoor dat de Dagkant-gipsplaat waterpas wordt geplaatst.
4. Wanneer het montageschuim is uitgehard, dienen de naden tussen de dagkantplaten onderling en de naden tussen de Dagkantplaat en de vensterbank te worden afgekit. Hierna kan de muur worden afgewerkt. Hierbij is door de Dagkant-gipsplaat op de hoek van de dagkant geen hoekprofiel nodig.
5. De Dagkant-gipsplaat kan worden afgewerkt met vrijwel alle decoratieve materialen. Bekijk hiervoor de verwerkingseisen van de desbetreffende producten voor eventuele gronderingen.