

Dagkantplaat Binnen



De Ripstaal Dagkantplaat Binnen is de makkelijke en tijdbesparende oplossing voor de dagkanten in elk renovatie- of nieuwbouwproject.

Iedere stukadoor weet dat het afwerken van dagkanten een tijdrovende klus is, die veel aandacht en precisie vereist.

De Ripstaal Dagkantplaat is hiervoor de perfecte oplossing.

De Ripstaal Dagkantplaat levert u per dagkant een tijdsbesparing op van maar liefst 60%! Naast de tijdsbesparing wordt het afwerken van dagkanten ook nog eens een gemakkelijk klusje! U krijgt gegarandeerd een strakke afwerking van uw dagkanten.

De 3 concrete voordelen van de Ripstaal Dagkantplaat Binnen

1. Tijdsbesparing van liefst 60%
2. Gegarandeerde strakke afwerking van de dagkant
3. Afwerken van de dagkanten wordt een gemakkelijk klusje

Stysteemopbouw

De Ripstaal Dagkantplaat is opgebouwd uit een gipsplaat met een kunststof hoekprofiel.

De Dagkantplaat wordt tegen het kozijn geplaatst in een innovatief aansluitprofiel.

Dit aansluitprofiel is zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant voorzien van een kleefstrip, waardoor de Ripstaal Dagkantplaat gemakkelijk en snel tegen het kozijn is te plaatsen.

Het aansluitprofiel is tevens voorzien van een zacht-pvc flens, wat krimp-scheuren in de afwerkingslaag voorkomt. Het aftimmeren van het kozijn is hier door niet meer nodig!

Door het hoekprofiel in de Ripstaal Dagkantplaat is ook het aansmeren van de muur een simpele klus.

Afmetingen

240 / 300 / 350 / 400 x 1500 x 12,5 mm

240 / 300 / 350 / 400 x 3000 x 12,5 mm

Verwerking in 5 simpele stappen!

1. Maak het aansluitprofiel op maat en plak deze tegen het kozijn.
2. Meet de lengte en de breedte voor de Ripstaal Dagkantplaat op. Let bij het opmeten van de breedte op dat u de dikte van de eindafwerking (bv. stucwerk) ook meerekent. Maak de Ripstaal Dagkantplaat op maat en plaats deze in het aansluitprofiel
3. Spuit de achterzijde van de Ripstaal Dagkantplaat in met montageschuim. Het is ook mogelijk dit met gips of een montagemortel te doen. Zorg ervoor dat de Ripstaal Dagkantplaat waterpas wordt geplaatst.
4. Wanneer het montageschuim is uitgehard, dienen de naden tussen de dagkantplaten onderling en de naden tussen de dagkantplaat en de vensterbank te worden afgekit. Hierna kan de muur worden afgewerkt. Hierbij is door de Ripstaal Dagkantplaat op de hoek van de dagkant geen hoekprofiel nodig.
5. De Ripstaal Dagkantplaat kan worden afgewerkt met vrijwel alle decoratieve materialen. Bekijk hiervoor de verwerkingseisen van de desbetreffende producten voor eventuele gronderingen.