

Mortels

Algemene gegevens

- Fabrikant : PAGEL, professionele kwaliteit mortels voor bouw en industrie
- Materiaal : op basis van Portlandcement, bevat geen chlorides
- Temperatuur bestendigheid : bestand tegen vorst en dooizouten, water, olie en benzine
- Krimparm
- Opslag : droog en vorstvrij
- Voldoet aan de geldende normen en richtlijnen (KOMO, CE-label) en ISO 9001 gecertificeerd
- Verwerkingsvoorschriften op aanvraag verkrijgbaar

Op dit productblad staat slechts een greep uit het PAGEL assortiment. Neem contact met ons op voor meer informatie.

MS20

Stel- en reparatiemortel R4



- PCC troffelmortel (polymeer gemodificeerde cementmortel)
- Geschikt voor het stellen van dilatatieprofielen en voor reparatie van gaten, hoekschades en scheuren in beton en metselwerk
- Kant-en-klaar product
- Goede hechting op vloeren, wanden en plafonds
- Ondergrond voorbevochtiging of bij sterk zuigende ondergronden voorstrijken met Compakta (mengverhouding met water 1:3)
- Aanbranden met dezelfde mortel in aangepaste consistentie
- Voldoet aan DIN-EN 1504-3; klasse R4
- Sterkteklasse K40

Bestel tabel



bestelnr.	type	korrel mm	laagdikte mm	verpakking kg/zak
760080	MS20	0 - 2	6 - 40	25

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.5, d.d.: 13-05-2019

V1/10 - V1/50

Gietmortel K70



- Gietmortel voor ondergieten van staal en prefab betonconstructies, kolommen, geluidsschermen, brugopleggingen, pompen, compressoren, etc.
- Geschikt voor verlijming van ankers in vloersparingen
- Kant-en-klaar product, hoog vloeivermogen
- Gecontroleerde expansie met een zeer goede verbinding tussen beide onderdelen
- Voldoet aan CUR 24, DIN-EN 1504-6
- Sterkteklasse K70

Bestel tabel



bestelnr.	type	korrel mm	laagdikte mm	verpakking kg/zak
760082	V1/10	0 - 1	5 - 30	25
760084	V1/50	0 - 5	20 - 120	25

V14/10 - V14/40

Ondersabelingsmortel K70



- Ondersabelen van staal en prefab betonconstructies, kolommen, geluidsschermen, opleggingen, etc.
- Geschikt voor verlijming van ankers in wandsparringen
- Kant-en-klaar product, eenvoudig te verwerken
- Gecontroleerde expansie met een zeer goede verbinding tussen beide onderdelen
- Voldoet aan CUR 24, DIN-EN 1504-6
- Sterkteklasse K70

Bestel tabel



bestelnr.	type	korrel mm	laagdikte mm	verpakking kg/zak
760086	V14/10	0 - 1	10 - 30	25
760088	V14/40	0 - 4	20 - 70	25

U02 fijn-spachtelmortel R3

U20 reparatiemortel R4



- U02: fijn-spachtelmortel voor het dichtschuren van luchtbellens in prefab beton en het uitvlakken van beton
- U20: universele reparatiemortel voor herstel van gaten, hoekenschades en scheuren in beton en metselwerk
- Kant-en-klaar product, vrij van polymeren
- Goede hechting op vloeren en wanden
- Ondergrond voorbevochtiging of bij sterk zuigende ondergronden voorstrijken met Compakta (mengverhouding met water 1:3)
- Aanbranden met dezelfde mortel in aangepaste consistentie
- Voldoen aan DIN-EN 1504-3; klasse R3 resp. R4
- Sterkteklasse K40

Besteltabel



bestelnr.	type	korrel mm	laagdikte mm	verpakking kg/zak
760090	U02	0 - 0,2	0,5 - 3	25
760092	U20	0 - 2	10 - 30	25

B1 snelcement



- B1 is een snel bindende mortel voor allerlei uitvullingen zoals het aanwerken van ankers, montage van deuvelds en leuningens (borstwerings), reparatie van lekkages
- Dichten van gaten bij allerlei installatiewerkzaamheden die bijvoorbeeld voorkomen bij elektriciens (vastzetten elektriciteitsdozen), loodgieters, etc.
- Kant-en-klaar product, eenvoudig te verwerken
- Zonder grondering muurvast in 5 minuten

Besteltabel

bestelnr.	type	verpakking kg/emmer
760094	B1 snelcement	15

Toebehoren

Compakta bouwdispersie

Grondering voor cementgebonden mortels



- Voor uitstekende aanhechting van de mortel op minerale ondergronden
- Vooraf bevochtigen is niet nodig
- Geschikt in combinatie met V1/10, V1/50, V14/10, V14/40, MS20, U02, U20 en B1

Compakta kan tevens worden gebruikt voor verbetering van de eigenschappen van cementgebonden mortel en beton en is, afhankelijk van de concentratie en de mortel, geschikt voor:

- Waterdichte cement-afdichtlaag voor kelderwanden, bassins, zwembaden, silo's, gevels en dergelijke
- Mortelveredeling (betere hechting, minder scheurgevoelig)
- Hechtbrug tussen oud en nieuw beton en/of asfalt
- Corrosiebescherming op betonstaal bij betonherstel
- Oppervlaktebehandeling van stoffige betonvloeren, cementdekvloeren en kalklagen
- Informatie over mengverhoudingen op aanvraag verkrijgbaar

Besteltabel

bestelnr.	type	verpakking liters
760098	Compakta bouwdispersie	1

Naast deze mortels bieden wij u tevens een zwelmortel, voor een gas- en waterdichte centering:

E1SF/20 zwelmortel



- Bereikt binnen 24 uur een druksterkte van 15 N/mm²
- Bij koud weer warm aanmaakwater gebruiken
- Technische gegevens op aanvraag verkrijgbaar

Besteltabel

bestelnr.	omschrijving	verpakking	gewicht per pallet
760030	E1SF/20	25 kg/zak	1.000 kg
913101	E1SF/20 draadborstel	1 stuk	
913103	E1SF/20 vulspuit	1 stuk	