

Nonius afhanger

Beschrijving

De Nonius afhangers zijn samengesteld uit 3 metalen onderdelen :

Één dat verticaal aan het plafond bevestigd wordt, een ophangelement dat in het eerste kan geschoven worden en een pen die beide op de goeie hoogte met elkaar verbindt.

De ophangelementen zijn onderaan voorzien van een ankervorm die in het profiel kan geklemd worden. Bovenaan zijn ze voorzien van een geleider van het type Nonius, zijdelings geperforeerd, om de hoogte en de vlakheid van het plafond te kunnen regelen.

De ankervorm zal een perfecte stabiliteit en rechtheid van het ophangelement in het profiel garanderen tijdens en na de montage.

Ze zullen voorzien van 2 zijvleugels die een eventuele bevestiging aan het profiel met 2 gefosfateerde schroeven 9,5 x 3,5 mm mogelijk maken.

De afhangers zullen conform DIN 18168 deel 2 zijn en een draagklasse van 0,4 kN (40kg) hebben.

Voor een goede regeling van de structuur dienen ze verticaal geplaatst worden.

Technische gegevens

Volgens DIN 18168 deel 2.

Draagkracht van 0,4 kN (40 kg).

Voor een goede regeling van de structuur dienen ze verticaal geplaatst te worden.

Toepassingsgebieden

De Nonius afhanger van Knauf laat een regeling toe in de hoogte voor het plafond van enkele centimeters.

Het bovenste deel bestaat in verschillende lengtes, wat toelaat om dit te gebruiken voor belangrijke afhanghoogtes.

Zij laat een maximale belasting toe van 40 kg per afhanger.

Zij dienen geplaatst te worden volgens de richtlijnen van de fabrikant en volgens de technische fiches van Knauf.

Voor alle technisch informatie kunt U terecht bij onze technische dienst.

Nonius afhanger

