

Dakelementen
Nederland

UNIDEK Aero Verjonging

Een slank overstek bij dakelementen met hoge R_c -waarden



Unidek Aero Verjonging is dé oplossing voor het maken van een slank goot- of zij-overstek bij alle Unidek Aero dakelementen met een R_c -waarde van 6.0 of hoger. Unidek Aero Verjonging is een snelle en eenvoudige manier om op het werk een fraai overstek te realiseren. De montage is gemakkelijk en dankzij deze totaaloplossing kan flink bespaard worden op materiaal. Samen verder bouwen was nog nooit zo gemakkelijk.




Kingspan®

UNIDEK Aero Verjonging

Een slank overstek bij dakelementen met hoge R_c -waarden

Slank overstek bij hoge R_c -waarden

Bij een gootoverstek krijgt het dakelement aan de onderzijde een uitsparing in het EPS waar de houten oversteekklos in geplaatst wordt. Bij een zij-overstek wordt een plaat aan de zijkant van het dakelement gemonteerd, waar de oversteekklossen tegenaan geplaatst worden. Op de klossen wordt een waterbestendige plaat geplaatst, zodat deze het dakelement verlengt. Unidek Aero Verjonging vormt één geheel met het dakelement. Ook bij daken met dakramen en kilkepers kan Unidek Aero Verjonging worden toegepast. Dankzij de geïntegreerde verstijvers behoudt het dakelement zijn stevigheid.

Snel en eenvoudig

Unidek Aero Verjonging is een snelle en eenvoudige manier om op het werk een fraai overstek te realiseren. EPS is makkelijk te zagen en de oversteekklossen kunnen vooraf op maat worden gemaakt. Het benodigde hout is verkrijgbaar bij de bouwmaterialenhandel.



Besparing in aantal meters dakelement

Unidek Aero Verjonging zorgt tevens voor een besparing in het aantal meters dakelement dat nodig is voor het dak. Het overstek wordt namelijk niet gerealiseerd door het dakelement dat uitsteekt over de gevel, maar door een houten constructie. De oplossing voldoet bovendien aan alle constructieve eisen. Raadpleeg voor meer technische informatie en mogelijkheden het verwerkingsvoorschrift Unidek Aero Verjonging.

Voor een goede montage met het beste resultaat voorzien wij u graag van technisch advies en ondersteuning bij uw keuze. Tevens bieden wij, als extra service voor de verwerker, een gratis demonstratie op locatie.



Kingspan Unidek B.V.
Scheiweg 26 | 5421 XL Gemert
Postbus 101 | 5420 AC Gemert

T: +31 (0) 492 378 111
E: unideknl@kingspan.com
www.unidekdakelementen.nl



De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website. Scan de QR-code hierboven.
© Kingspan, Unidek en het logo van de leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.

