

Verbruik



Metselmortel

Steenformaat	Voegdikte	Verbruik
Module 50 (190x90x50)	12 mm	± 47 kg/m ²
Module 90 (190x90x90)	12 mm	± 33 kg/m ²
Snelbouw geperforeerd (290X140X140)	12 mm	± 65 kg/m ²
Snelbouw geperforeerd (290X140X190)	12 mm	± 62 kg/m ²
Snelbouw geperforeerd (290X190X190)	12 mm	± 72 kg/m ²
Vechtformaat (210x100x40)	12 mm	± 59 kg/m ²
Waalformaat (210x100x50)	12 mm	± 51 kg/m ²
Dikformaat (210x100x65)	12 mm	± 44 kg/m ²

Deze verbruiksgegevens zijn indicatief er is rekening gehouden met verwerkingsverlies

Voegmortel

Steenformaat	Voegdikte	Verbruik
Module 50 (190x90x50)	12 mm	± 7,5 kg/m ²
Module 90 (190x90x90)	12 mm	± 5,5 kg/m ²
Vechtformaat (210x100x40)	12 mm	± 8,5 kg/m ²
Waalformaat (210x100x50)	12 mm	± 7,5 kg/m ²
Dikformaat (210x100x65)	12 mm	± 6,5 kg/m ²

Deze verbruiksgegevens zijn indicatief er is rekening gehouden met verwerkingsverlies

Doorstrijkmortel

Steenformaat	Voegdikte	Verbruik
Module 50 (190x90x50)	12 mm	± 47 kg/m ²
Module 90 (190x90x90)	12 mm	± 33 kg/m ²
Vechtformaat (210x100x40)	12 mm	± 59 kg/m ²
Waalformaat (210x100x50)	12 mm	± 52 kg/m ²
Dikformaat (210x100x65)	12 mm	± 44 kg/m ²

Deze verbruiksgegevens zijn indicatief er is rekening gehouden met verwerkingsverlies

Dunmortel

Steenformaat	Voegdikte	Verbruik
--------------	-----------	----------

Steenformaat	Voegdikte	Verbruik
Module 50 (190x90x50)	5 mm	± 20 kg/m ²
Module 90 (190x90x90)	5 mm	± 14 kg/m ²
Vechtformaat (210x100x40)	5 mm	± 26 kg/m ²
Waalformaat (210x100x50)	5 mm	± 22 kg/m ²
Dikformaat (210x100x65)	5 mm	± 18 kg/m ²

Deze verbruiksgegevens zijn indicatief er is rekening gehouden met verwerkingsverlies

Lijmmortel

Steenformaat	Voegdikte	Verbruik
Module 50 (190x90x50)	5 mm	± 21 kg/m ²
Module 90 (190x90x90)	5 mm	± 14 kg/m ²
Vechtformaat (210x100x40)	5 mm	± 26 kg/m ²
Waalformaat (210x100x50)	5 mm	± 22 kg/m ²
Dikformaat (210x100x65)	5 mm	± 19 kg/m ²

Deze verbruiksgegevens zijn indicatief er is rekening gehouden met verwerkingsverlies