

Agepan DWD protect NF 16mm

Dampopen houtvezelplaat 16mm, ideaal als wand- en dakbeschot.

Waterwerend, stootvast, draagkrachtig. Veer- en groefstelsysteem. Uit duurzaam gewonnen hout.

Eigenschappen	Eenheden	Dikte 16 mm	Testmethoden
Gemiddelde dichtheid	kg/m ³	565	EN 1602
Flexural	N/mm ³	≥ 14	EN 310
Elasticiteitsmodulus in buiging	N/mm ²	≥ 1800	EN 310
Kracht loodrecht op gezichten	N/mm ²	≥ 0,35	EN 319
Thermische geleidbaarheid (λ)	W / m.K	0,090	EN 13171
Thermische weerstand (R = e/λ)	m ² K / W	0,18	EN 12667
Coëfficiënt dampdiffusie	μ	11	EN 12086
Vochtgehalte	%	9 ± 4	EN 322
Zwelling 24h	%	≤ 8,5	EN 317
Maattolerantie : l x L	mm	± 3	EN 324-1
Bladdikte gelijkwaardige lucht (SD)	m	0,18	
Gedrag in water		Hydrofobe / hydrofiele Niet	
Gedrag bij brand		Euroclasse D-s1-d0	EN 13501-1
Formaldehyde-emissie		E1 (geen toegevoegde formaldehyde)	EN 120