

Aandachtspunten PUR

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat PUR-isolatie bij correcte en deskundige toepassing schadelijk is voor de gezondheid. Laat PUR daarom door een gecertificeerd bedrijf aanbrengen. Een vakman volgt de volgende voorschriften:

- Voordat het isolatiemateriaal wordt aangebracht, controleert de vakman of de kruipruimte voldoende wordt geventileerd. Als er onvoldoende ventilatiecapaciteit is, moeten er extra ventilatieroosters worden aangebracht
- De vakman gebruikt een afzuiginstallatie die de vrijgekomen gassen afvoert. Meestal is dit een slang die via het kruipluik in de kruipruimte wordt gelegd.
- Er mogen geen open verbindingen zijn tussen de kruipruimte en de woning. Doorvoeren naar de woonruimte moeten worden afgedicht. Als de kruipruimte is geïsoleerd, moet het kruipluik goed worden afgesloten.
- Als het isolatiemateriaal wordt aangebracht is één vakman in de kruipruimte aan het werk, een andere vakman houdt buiten de kruipruimte in de gaten of alles goed gaat. De vakman die PUR aanbrengt, moet volgens de ARBO-regels een volgelaatmasker dragen met een speciaal filter. Vaak heeft een vakman tijdens zo'n isolatieklus ook een rubberen pak en handschoenen aan.

Let als bewoner op de volgende punten:

- Zorg dat zoveel mogelijk binnendeuren gesloten blijven. Minimaal de binnendeur tussen de plek waar men de kruipruimte ingaat en de rest van de woning.
- Als een bewoner allergisch is voor bepaalde stoffen, is het verstandig dat die persoon minimaal tot twee uur na het aanbrengen van PUR niet in de woning aanwezig is.

Controle

Een certificeringsbedrijf controleert bij 1 op de 30 woningen het eindresultaat. Zie dit als een steekproef zoals dat ook met de apk van auto's gebeurt.

Regels

In de nabije toekomst worden de regels voor het gebruik van PUR verder aangescherpt. Op die manier wordt de kwaliteit van het aangebrachte PUR-isolatiesysteem nog beter geborgd.