



Unidek Reno Fast

NA-ISOLATIE TEGEN BESTAAND DAKBESCHOT



Unidek Reno Fast

PRESTEERT AANTOONBAAR BETER

Omschrijving

Unidek Reno Fast is een isolerend sandwichelement met een kern van EPS Platinum, dat aan beide zijden is voorzien van een 3 mm spaanplaat. De spaanplaat aan de binnenzijde van het dakelement fungeert als harde stootvaste toplaag en is voorzien van een witte zichtzijde. De dakelementen hebben een breedte van 600 of 1020 mm en zijn leverbaar in 7 standaard lengtes: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 en 1600 mm. Op projectbasis zijn overige lengte-maten leverbaar. Daarnaast behoort het afschuiven van de dak-elementen voor nokgording en muurplaat tot de mogelijkheden. Unidek Reno Fast is leverbaar in R_c-waarden 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 en 6.0.

Snelle montage



Het monteren van Unidek Reno Fast is uiterst eenvoudig. Het is een kwestie van aanbrengen van de luchtdichte afdichtingsband, plaatsen van de dakelementen en bevestigen van een afwerklat.



Harde toplaag



Unidek Reno Fast heeft een harde toplaag aan de binnenzijde, waardoor de dakelementen goed tegen een stootje kunnen. Hierdoor worden risico's op beschadigingen volledig afgedekt. De witte zichtzijde geeft de ruimte

een mooie uitstraling en door middel van een afwerklat wordt een fraaie aansluiting met de omringende constructie gerealiseerd. De combinatie van deze factoren maakt dat de dakelementen uitermate geschikt zijn voor het gelijktijdig isoleren en afwerken van daken aan de binnenzijde.

Goede luchtafdichting



Bij isoleren is een goede luchtafdichting van groot belang. De hoogwaardige luchtdichte afdichtingsband sluit naadloos aan op de (woningscheidende) wanden en gordingen.

Ook in de lengterichting worden de dak-elementen onderling luchtdicht aaneengesloten door middel van een kunststof LD-afdekprofiel. Het kunststof LD-afdekprofiel en de afdichtingsband voldoen aan een uitstekende 'luchtdichtheid klasse 3', passiefhuis niveau.



Unidek Reno Fast draagt bij aan een hoger thermisch comfort. Koudebruggen kunnen verantwoordelijk zijn voor tal van ongemakken zoals tocht en een hoger energieverbruik. Doordat Unidek Reno Fast eenvoudig op maat kan worden gezaagd, ontstaan er minder naden tegen het dakvlak.

Weinig afval

Het toepassen van Unidek Reno Fast brengt weinig afval met zich mee, omdat de dakelementen in 7 verschillende lengten leverbaar zijn en nauwelijks verpakkingsmateriaal hebben, wat leidt tot een minimale afvalstroom. Mocht er afval ontstaan, dan kan dit opgenomen worden in het unieke Kingspan Unidek afvalretoursysteem. EPS is 100% recyclebaar.

Geen extra persoonlijke beschermingsmiddelen nodig

Het isoleren aan de binnenzijde van daken wordt vaak uitgevoerd op een beperkt geventileerde zolder. Bij het verwerken van Unidek Reno Fast zijn in deze werkomstandigheden geen extra persoonlijke beschermingsmiddelen nodig, zoals stofmaskers of handschoenen. EPS is een 'monomateriaal' met een gesloten celstructuur en geeft geen gevaarlijke deeltjes af die nadelige gezondheidseffecten kunnen veroorzaken.



Kingspan Unidek B.V.

Scheiweg 26, 5421 XL Gemert, Postbus 101, 5420 AC Gemert

Tel: +31 (0) 492 378 111 info@kingspanunidek.nl

www.kingspanunidek.nl

© Kingspan, Unidek and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group plc in the EU. All rights reserved.