



FACTSHEET SEMPERGREEN® VERTICAL SYSTEMS FLEXIPANEL OUTDOOR

MATERIAAL

Het Sempergreen® Flexipanel bestaat uit:

- TPO membraam aan achterzijde
- Speciaal geperste substraatmat
- Capillair, UV bestendig en sterk vlies
- Beplanting

OVER DE BEPLANTING

Het Flexipanel outdoor wordt beplant met een zorgvuldig samengestelde mix van heesters, vaste planten en varens. Elke situatie is anders en elk klimaat is anders. Daarom heeft Sempergreen® Vertical Systems haar plantassortiment uitvoerig getest. Zo kan uw wand naar wens worden ingeplant, terwijl u zeker weet dat de beplanting past bij de situatie en het klimaat van uw project. Sempergreen® Vertical Systems kweekt de beplanting van uw keuze in eigen kwekerij in het Flexipanel. Bij levering is het Flexipanel voor minimaal 90% begroeid.

PRODUCTFOTO



INSTALLATIE EN ONDERHOUD

Het Flexipanel outdoor onderscheidt zich door de eenvoudige manier van installatie. Als u dat wenst, is installatie met eigen mensen zeer goed mogelijk. Uiteraard kunnen wij de installatie ook voor u verzorgen of begeleiden.

Een Flexipanelwand wordt altijd aangeboden i.c.m. een onderhoudscontract met een van onze lokale partners.

Onderhoud bestaat uit twaalf keer per jaar een bezoek aan de wand. Negen keer bestaat dit uit een controlebezoek, de overige keren wordt er daadwerkelijk onderhoud uitgevoerd d.m.v. snoeien en eventueel inboeten van de planten.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Begroeiing bij levering:	ca. 90%
Gewicht droog:	ca. 20-25 kg/m ²
Gewicht verzadigd:	ca. 40-45 kg/m ²
Standaard dikte panel:	ca. 6 cm (zonder beplanting)
Standaard dikte systeem:	ca. 10 cm (zonder beplanting)
Standaard afmetingen per paneel:	62 cm x 52 cm (Andere afmetingen in overleg mogelijk)

Naturally