

Tyvek®

PRO



Tyvek® Pro is een waterkerend en extreem damp-open, uit HDPE en polypropyleen samengesteld 2-laags spinvlies membraan, gebaseerd op Tyvek® DuPont technologie. De folie is soepel, heeft een zeer hoge nagelscheurweerstand en laat zich eenvoudig verwerken. Door de functionele Tyvek® laag heeft Tyvek® Pro (Plus) een hoge temperatuurbestendigheid. De Tyvek® Pro Plus is voorzien van een geïntegreerde kleefstrook waardoor een Tyvek® tape bij de overlappen niet vereist is.

Toepassing

Tyvek® Pro (Plus) wordt als waterdichte en extreem damp-open laag aan de koude zijde van gevel- en dakconstructies toegepast. Dit membraan is volkomen waterdicht en kan hierdoor ook direct op harde ondergronden (zoals het dakbeschot) worden aangebracht. Tyvek® Pro (Plus) wordt zowel in de nieuwbouw als bij renovatiewerkzaamheden toegepast.

Voordelen

- Volkomen waterdicht
- Extreem damp-open
- Winddicht
- Bewezen kwaliteit voor de levensduur van de constructie
- Zeer hoge treksterkte en rek bij breuk
- UV-stabiel voor ca. 4 maanden
- Koude en hittebestendig
- Ook verkrijgbaar met geïntegreerde kleefstrook (=Plus)
- ATG gecertificeerd

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Tyvek® Pro	1,50 m	50 m	4412415000	5450208026541	24 rol / pallet	9,5 kg
Tyvek® Pro plus	1,50 m	50 m	4412415001		24 rol / pallet	9,5 kg

Specificaties

Open verwerkingstijd 4 maanden	Temperatuur bestendigheid - 40°C / +100°C
Gewicht 124 gr / m²	Relatieve vochtweerstand Sd 0,02 m
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 130 N	Waterdichtheid W1
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 145 N	Brandklasse E
Treksterkte initieel (lengte) 265 N / 50 mm	Rek bij breuk (lengte) 12 %
Treksterkte initieel (dwars) 210 N / 50 mm	Rek bij breuk (dwars) 20 %



100°C

Bestendig tot 100°



Damp-open



Waterdicht



Harde ondergrond



Zachte ondergrond



E
Brandklasse E



Voor gevels



Voor daken



4 MAANDEN

Maximaal 4 maanden UV bestendig



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM

Tyvek®

PRO



Verwerking

Tyvek® Pro (Plus) dakpansgewijs aanbrengen waarbij horizontale overlappen minimaal 150mm dienen te zijn. Niet en overlap naden afplakken met Tyvek® tape. Tyvek® Pro (Plus) wordt met behulp van RVS nieten op de constructie aangebracht waarna de (stof)tengels over de nieten geplaatst worden. Onder de (stof)tengel dient VAST-R® Nageldichtband aangebracht te worden om de waterdichtheid van schroefgatverbinding te kunnen garanderen. Tyvek® Pro (Plus) altijd leesbaar vanaf de buitenzijde aanbrengen. Bij toepassing in combinatie met gevelbeplating wordt een knellat over de nieten op de stijl aangebracht. Ter plaatse van een hoek dient het membraan omgezet te worden tot de eerst volgende stijl, waar deze met nieten en eventuele knellat bevestigd wordt. Voor optimale waterkering en levensduur dient er VAST-R® Butyl tape onder de tengel aangebracht te worden.



Gerelateerde producten

Tyvek®
FlexWrap tape



Tyvek®
tape



VAST-R®
Butyl tape



VAST-R®
Nageldichtband



Omschrijving

Tyvek® FlexWrap tape

Tyvek® tape

VAST-R® Butyl tape

VAST-R® Nageldichtband

Breedte

60 mm

75 mm

30 mm

60 mm

Lengte

10 m

25 m

20 m

20 m

Artikelnr.

8106001000

8107502500

8103002000

8106002010

EAN code

5450208029771

8714672003710

8714672005233

8714672005332

Hoeveelheid

3 rol / doos

8 rol / doos

8 rol / doos

6 rol / doos



Foliewijzer

Wil je weten welke folie je het beste kunt gebruiken voor dak, gevel, wand of vloer? Met de foliewijzer vind je binnen één minuut de juiste folie. Scan de QR code met de camera van je telefoon en ontdek welke folie jij nodig hebt.



MEUWISSEN GERRITSSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM