



KEIM XPor

MEERWAARDE DOOR

- de hoogste normen voor duurzaamheid
- isolerende platen van mineraal schuim
- ongeëvenaarde, duurzame coatings
- gegarandeerd biocidevrij en volledig recyclebaar
- niet ontvlambaar
- massief, veilig, met een hoge warmteopslagcapaciteit

ONDERGROND

- massieve muren
 - beton
 - cellenbeton
 - cellenbaksteen
- Respectievelijk met en zonder
stuc laag

TOELATINGEN

- Onbrandbaar A2 volgens DIN 4102-1
- tot 100 m gebouwhoogte
(Let op de
bouwverordeningen!)

KEIM-toelating Z-33.43-857 (gelijmd + geplugd)

BEZOEK ONZE WEBSITE:

www.keim.com/xpor



KEIM XPor

LIJM

KEIM XPor-Leichtmörtel

Verbruik:

ca. 3-4 kg/m²

Verpakking:

20 kg/ zak, 40 x 20 kg/ pallet

ISOLATIE

MULTIPOR MINERALE ISOLATIEPLAAT

Afmetingen: 60 x 39 (cm) Plaatdikte: 60 - 300 (mm)

Verlegung auch zweilagig bis 300 mm

MULTIPOR DAGKANTPLAAT

Afmetingen: 60 x 25 (cm) Plaatdikte: 20 - 40 (mm)

MW LAMELLE S2 (041) als brandstrook

Afmetingen: 120 x 20 (cm) Plaatdikte: 40 - 200 (mm)

PLUGGEN

EJOTHERM STR U 2G - SSHROEFPLUG

Gebruikscategorie: A-B-C-D-E

Lengte: 115, 135 ... 455 (mm)

Verpakking:

100 stuk/ doos

Bestellengte = isolatieplaatdikte

+ indien aanwezig stuc laagdikte + laagdikte lijm

+ verankeringsdiepte: 25 mm in massief,

65 mm in lichtgewichtbouwstoffen.

KEIM DRILLX BOORVERLENGING

Voor eenvoudigere montage

TOEBEHOREN

SOKKELPROFIELEN

PERIMETERISOLATIE

WAPENINGSWEEFSELS

WEEFSELHOEKLIJSTEN

AANSLUITPROFIELEN

MONTAGE-ELEMENTEN

PLUGGEN

VENSTERBANKEN

AANVULLINGEN

WEEFSELLAAG

KEIM XPor-Leichtmörtel

Verbruik:

ca. 4 kg/m² voor laagdikten van 5 mm

Verpakking:

20 kg/ zak, 40 x 20 kg/ pallet

KEIM Glasfaser-Gittermatte 4x4

Verpakking:

50 m x 1,1 m

KEIM Speciaalprofielen volgens tabel

AFWERKMORTEL

KEIM BRILLANTPUTZ

Rauputz 2 mm, 3 mm

Rillenputz 2 mm, 3 mm

Verbruik:

ca. 1,2 kg/mm laagdikte

Verpakking:

25 kg/ zak, 30 x 25 kg/ pallet

600 kg/ Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

KEIM XPor-Leichtmörtel

Verbruik:

ca. 4 kg/m² voor laagdikten van 5 mm

Verpakking:

20 kg/ zak

40 x 20 kg/ pallet

VERF

KEIM XPor-Structuurverf

(op XPor-Leichtmörtel)

Verbruik:

ca. 0,375 kg/ m² per laag

Verpakking:

5/25 kg emmer

KEIM Soldalan

(op Brillantputz)

Verbruik:

ca. 0,45 kg/ m² voor 2 lagen

Verpakking:

5 kg/ 25 kg emmer

KEIM Egalisatieverf

(op Brillantputz)

Verbruik:

ca. 0,2 l/ m² per laag

Verpakking:

5 l/ 15 l emmer

