

Heraklith® | Herafoam



Herafoam is een houtwolcementpaneel gecombineerd met een PIR hardschuim isolatieplaat. De Herafoam panelen zijn uitermate geschikt voor plafond en wand toepassingen in renovatie projecten waar met een beperkte dikte een hoge thermische prestatie moet worden behaald. Daarnaast is het paneel ook zeer geschikt voor nieuwbouw projecten met extreem thermische eisen van Rc 4,5 tot Rc 6,0.

Productprestaties



Brandklasse
B,s1,d0



Geluiddemping
 $\alpha_w > 0,25$ (50mm)




Warmteweerstand R_d
= 7,10 (170 mm)

Voordelen


- Zeer hoge isolatiewaarde ook bij beperkte dikte
- Weinig thermisch verlies door wisselspanning en 2-punts bevestiging
- Maatvast en vormstabiliteit voor optimaal verwerkingsgemak
- Esthetisch afwerken en isoleren met één paneel
- Vochtwerend

Bevestiging

4-punts bevestiging




2-punts bevestiging



Accessoires

Massieve slagplug, voor een snelle bevestiging van houtwolpanelen rechtstreeks tegen beton, met een zetdiepte van slechts 25 mm en een boorgat van minimaal 30 mm.



20889



03





Rd (m ² .K/W)	Dikte (mm) totaal	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Platen/pallet	m ² /pallet
2,55	65	600	1200	36	25,92
3,00	75	600	1200	32	23,04
3,65	90	600	1200	24	17,28
4,10	100	600	1200	20	14,40
5,15	125	600	1200	20	14,40
5,80	140	600	1200	16	11,52
6,45	155	600	1200	16	11,52
7,10	170	600	1200	12	8,64

Standaard uitvoering	
Hout	PEFC
Vezel	2,0 mm
Kleur	Natuurint (RAL 1015)
Randafwerking	Facet rondom
Overig	Wisselspanning rondom

Opties	
Hout	FSC
Vezel	1,0 mm
Kleur	Wit (RAL 9003)

Naast de standaard uitvoeringen en bovenstaande opties is het mogelijk om Heraklith panelen ook volledig op uw wensen af te stemmen. Het is mogelijk om van de standaard uitvoering af te wijken in afmetingen, kleuren, vezelstructuur, randafwerkingen en accessoires. Neem voor meer informatie en de voorwaarden contact op met de Customer Service afdeling op telefoonnummer 0162-42 12 45 of via e-mail info.nl@heraklith.com